

# CAMERA KIỂM TRA ống LỚN - MODEL P340



## Đặc tính kỹ thuật:

- Máy trọng lượng nhẹ 5.5kg thích hợp làm việc di động.
- Màn hình TFT lớn 8" siêu sáng thuận lợi cho việc quan sát.
- Cấp bảo vệ IP55 (bộ điều khiển); IP68 (dây soi/ camera)
- Sử dụng USB hay ổ cứng chống sốc, tiện lợi cho việc kết nối máy tính.
- Camera sử dụng đèn LED siêu sáng cho chất lượng hình ảnh cao, được thiết kế bằng thép không gỉ có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt, chịu được áp suất 11bar và độ sâu đến 100m.
- Hệ thống dây thăm dò linh hoạt, nhỏ gọn, có thể sử dụng trong khu dân cư, khu thương mại...
- Hình ảnh quay được có thể coi trực tiếp trên máy mà không cần kết nối với máy tính, xuất file dạng SEWER.DAT.
- Kết nối với máy tính thông qua phần mềm FlexiSight™ Manager.

## Thông số kỹ thuật:

Bộ điều khiển	P340USB
Nguồn	Bộ điều khiển : 12 -24V DC, 40W Nguồn mở rộng: 100 – 240V AC, 50 – 60 Hz, tối đa 1.2A
Màn hình	TFT 8"
Lưu trữ	USB/ Ổ cứng chống sốc
Cổng kết nối	USB, video In/out, cổng audio In/out
Cấp bảo vệ	IP55
Nhiệt độ	Lưu trữ : -200C đến +800C Hoạt động -100C đến 500C
Kích thước	360 x 360 x 200 mm
Trọng lượng	5.5kg

Camera	P340 1" /25mm	P340 2" /50mm (Tự cân bằng)
Kích thước	25.4x38.7mm	48 x 72.8 mm
Trọng lượng	0.06kg	0.36kg
Cấu trúc	Thép không gỉ/ mặt kính bằng Polycarbonat	Thép không gỉ/ mặt kính bằng sapphire/ polycarbonat
Nguồn	1.8W	3.8W
Tiêu chuẩn	IP68/ độ sâu 100m/ áp suất 11 bar	
Nhiệt độ	Lưu trữ: -20°C đến 80°C Hoạt động: -10°C đến 50°C	
Tiêu cự	Tự điều chỉnh	
Khoảng tiêu cự	10mm → ∞	
Ánh sáng	Đèn LED trắng siêu sáng	
Độ sáng đèn LED	≥ 75lm	≥ 208lm
Độ phân giải động	656 x 492 NTSC 768 X 576 PAL	768 X 492 NTSC 765 X 582 PAL
Độ phân giải ngang	≥ 460 TVL	

Rulo & dây cáp	P341 Plumbers	P341 Reel	P342	P343
Kích thước	570x430x269mm	570x430x269mm	850x750x420mm	813x1168x475mm
Trọng lượng	9.4kg; 11.2kg	11kg	18.2kg; 25kg	37kg
Cấu trúc	Thép mạ hình trụ			
Dây cáp	30m; 60m	35m	60m; 120m	150m



Camera kích thước 25mm

Camera kích thước 50mm

## Bộ thiết bị gồm:

- Bộ điều khiển P340 tích hợp thẻ nhớ CF card 8Gb,
- Camera Pal (lựa chọn theo bảng thông số)
- Dây cáp (lựa chọn Rulo & dây cáp theo bảng thông số)
- Các phụ kiện khác: Đầu dò tần số 640 Hz, Pin sạc, phụ kiện cân tâm và chống sét, Sách hướng dẫn, Phần mềm FlexiSight manager cho PC.

## Phụ kiện tùy chọn:

- Đầu dò phát tần kết hợp với máy định vị (Rd7000+)
- Hộp pin: 2 loại 7Ah/4h và 12Ah/8h0+)
- Hộp pin: 2 loại 7Ah/4 giờ và 12Ah/ 8 giờ



Cổng giao tiếp (Bộ điều khiển P340 USB)



Rulo & dây cáp camera



Phụ kiện cân tâm